

Informazioni Prodotto

Specialty Lubricants

MOLYKOTE®

Metal Protector Plus

Soluzione cerosa

CARATTERISTICHE

- Protezione di lunga durata contro la corrosione
- Rivestimento trasparente
- Basso coefficiente di attrito

COMPOSIZIONE

- Cera sintetica
- Inibitore di corrosione
- Solvente
- Contiene benzina solvente

Rivestimento di protezione contro la corrosione

APPLICAZIONE

- Protezione contro la corrosione per parti metalliche che devono essere immagazzinate o trasportate.

PROPRIETÀ TIPICHE

Nota per i redattori di specifiche: questi valori non devono essere utilizzati per la stesura di specifiche. Prima di redigere specifiche per questo prodotto, si prega di contattare il proprio ufficio vendite Dow Corning.

Standard*	Prova	Unità	Risultato
	Colore		
	Densità		
ISO 2811	Densità a 20°C	g/ml	0,84
	Punto di infiammabilità	°C	28
	Coefficiente di attrito		
	Prova Press-Fit $\mu =$		0,12
	Protezione contro la corrosione		
ISO/R 1456	Prova in nebbia salina	h	510

* ISO: International Standardisation Organisation

MODALITÀ D'USO

Modalità di applicazione

Applicare sulle superfici pulite tramite immersione, spruzzo o pennello.

Tempo di essiccazione a temperatura ambiente di circa 90 minuti. E' possibile stendere più strati per migliorare la protezione contro la corrosione (lasciando che i vari strati asciughino tra una applicazione e l'altra). E' possibile ottenere rivestimenti più sottili diluendo con acqua ragia. Grazie alla compatibilità del Metal Protector Plus MOLYKOTE con i lubrificanti comuni, non occorre in genere rimuovere il film prima di utilizzare i dispositivi o le attrezzature. In caso di necessità, è possibile far ciò con acqua ragia. Dopo l'impiego, pulire le valvole della bomboletta spray spruzzando con la bomboletta capovolta.

PRECAUZIONI NELLA MANIPOLAZIONE

Evitare il contatto con gli occhi.

LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO, NECESSARIE PER UN USO SICURO, NON SONO INCLUSE. PRIMA DELL'UTILIZZO, LEGGERE LE SCHEDE RELATIVE AL PRODOTTO E ALLA SICUREZZA, NONCHÉ LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE DEL CONTENITORE IN MATERIA DI UTILIZZO SICURO E DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA PERSONA. LA SCHEDA RELATIVA ALLA SICUREZZA È DISPONIBILE PRESSO IL PIÙ VICINO UFFICIO VENDITE DOW CORNING.

DURATA UTILE E CONSERVAZIONE A MAGAZZINO

Se conservato nei suoi contenitori originali e mai aperti a una temperatura fino a 20°C, questo prodotto ha una vita utile di 60 mesi dalla data di produzione.

CONFEZIONE

Questo prodotto è disponibile in diversi contenitori standard. Informazioni dettagliate sulle dimensioni dei contenitori potranno essere richieste al più vicino rivenditore di fiducia o distributore Dow Corning.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è testato né se ne dichiara l'idoneità per l'impiego in campo medico o farmaceutico.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E SULL'AMBIENTE

Per fornire ai propri clienti un adeguato supporto alle loro esigenze di sicurezza dei prodotti, Dow Corning ha dato vita a una estesa organizzazione per la Gestione del Prodotto (Product Stewardship). Inoltre, un gruppo formato da specialisti nelle problematiche legate all'ambiente, alla salute e alle normative del settore (Health, Environment and Regulatory Affairs - Salute, Ambiente e Regolamentazioni) è sempre a disposizione per rispondere a ogni quesito.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio ufficio vendite Dow Corning.

GARANZIA LIMITATA – SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE

Le informazioni qui riportate vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla Dow Corning. Tuttavia, dato che le condizioni e i metodi di impiego dei nostri prodotti vanno al di là delle nostre possibilità di controllo, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità del nostro

prodotto alla vostra applicazione specifica, prima di avviare una produzione su larga scala. Pertanto, a meno che la Dow Corning non vi fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un impiego particolare, essa garantisce esclusivamente la conformità del prodotto alle sue specifiche di vendita correnti. La Dow Corning non offre alcuna garanzia tacita o esplicita. L'eventuale risarcimento dell'utente e la responsabilità della Dow Corning si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto si rivelasse diverso da quanto garantito. La Dow Corning non risponderà per danni indiretti di qualsivoglia tipo. I suggerimenti per l'uso non vanno interpretati come stimolo alla violazione di eventuali diritti brevettati.