

**Specialty  
Lubricants****MOLYKOTE® CO 220  
Olio****CARATTERISTICHE**

- Bassa evaporazione
- Non contiene solventi

**COMPOSIZIONE**

- Olio sintetico
- Antiossidante
- Additivi EP

**Olio per catene****APPLICAZIONE**

- Adatto per la lubrificazione di catene.

**PROPRIETÀ TIPICHE**

Nota per i redattori di specifiche: questi valori non devono essere utilizzati per la stesura di specifiche. Prima di redigere specifiche per questo prodotto, si prega di contattare il proprio ufficio vendite Dow Corning.

Standard*	Prova	Unità	Risultato
	Colore		Marroncino, trasparente
	<b>Densità, viscosità</b>		
DIN 51 757	Densità a 20°C	g/ml	0,94
DIN 51 562	Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	220
	<b>Resistenza al carico, protezione contro l'usura</b>		
	Macchina di prova a 4 sfere (VKA)		
DIN 51 350 P.4	Carico di saldatura	N	1800
DIN 51 350 P.5	Impronta di usura con carico di 800N	mm	0,8
	Macchina Almen-Wieland		
	Carico ammissibile	N	18000

\* DIN: Deutsche Industrie Norm

**MODALITÀ D'USO****Modalità d'applicazione**

Applicare con pennello, oliatore a spruzzo, aerografo, oliatore a goccia o con i tradizionali strumenti di dosaggio. L'Olio MOLYKOTE CO 220 può essere applicato anche per immersione.

**PRECAUZIONI NELLA  
MANIPOLAZIONE**

Prima dell'uso, richiedere al più vicino ufficio vendite Dow Corning la scheda con le informazioni di sicurezza relative al prodotto.

**ATTENZIONE:** Prima dell'impiego, leggere le informazioni relative al prodotto, le schede di prodotto con le istruzioni di sicurezza, le misure di sicurezza riportate sulle etichette del

contenitore e le informazioni sui rischi fisici e/o per la salute.

**DURATA UTILE E  
CONSERVAZIONE A  
MAGAZZINO**

Se conservato nei suoi contenitori originali e mai aperti a una temperatura fino a 20°C, questo prodotto ha una vita utile di 60 mesi dalla data di produzione.

La Dow Corning garantisce la vita utile di questo prodotto fino alla data indicata sulla confezione. Tale data viene espressa con le lettere "EXP" (scadenza) seguite da 4 cifre che rappresentano il mese (ultimo giorno) e l'anno. Esempio: "EXP 03/99" impone l'uso entro il 31 marzo 1999.

## **CONFEZIONE**

Questo prodotto è disponibile in diversi contenitori standard. Informazioni dettagliate sulle dimensioni dei contenitori potranno essere richieste al più vicino rivenditore di fiducia o distributore Dow Corning.

## **LIMITAZIONI**

Questo prodotto non è testato né se ne dichiara l'idoneità per l'impiego in campo medico o farmaceutico.

## **INFORMAZIONI SULLA SALUTE E SULL'AMBIENTE**

Per assicurarvi un servizio migliore, disponiamo di un gruppo di tossicologi, così come di specialisti di problemi ambientali e regolamentari che lavorano presso la nostra sede europea di Bruxelles. Il reparto HERA (Salute, Ambiente e Regolamentazioni) è disponibile per indirizzare la Dow Corning, ed assistere i suoi clienti, nella sicura fabbricazione, distribuzione, gestione ed utilizzazione dei suoi prodotti. Se desiderate maggiori informazioni su prodotti specifici della Dow Corning, contattate questo gruppo al seguente indirizzo:

Dow Corning Europe

Belgio

TEL: Int +32 (0)2 655 2523

TEL: Int +32 (0)2 655 2304

FAX: Int +32 (0)2 655 2013

## **Informazione di garanzia: si prega di leggere attentamente**

Le informazioni qui riportate vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla Dow Corning. Tuttavia, dato che le condizioni e i metodi di impiego dei nostri prodotti vanno al di là delle nostre possibilità di controllo, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità del nostro prodotto alla vostra applicazione specifica, prima di avviare una produzione su larga scala. Pertanto, a meno che la Dow Corning non vi fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un impiego particolare, essa garantisce esclusivamente la

conformità del prodotto alle sue specifiche di vendita correnti. La Dow Corning non offre alcuna garanzia tacita o esplicita. L'eventuale risarcimento dell'utente e la responsabilità della Dow Corning si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto si rivelasse diverso da quanto garantito. La Dow Corning non risponderà per danni indiretti di qualsivoglia tipo. I suggerimenti per l'uso non vanno interpretati come stimolo alla violazione di eventuali diritti brevettati.